

Délkové limity mezi jednotkami v závislosti na použité kabeláži

	Kroucená dvojlinka				Dvojlinka			
Přenosová trasa	24AWG (0.2mm ² , 9 Ω/100m)	20AWG (0.5mm ² , 3.5 Ω/100m)	18AWG (0.8mm ² , 2.5 Ω/100m)	16AWG (1mm ² , 1.5Ω /100m)	24AWG (0.2mm ² , 9 Ω/100m)	20AWG (0.5mm ² , 3.5 Ω/100m)	18AWG (0.8,mm ² , 2.5 Ω/100m)	16AWG (1mm ² , 1.5Ω /100m)
DS-KAD706-S - DS-KAD706	Přenosová vzdálenost≤60 m	Přenosová vzdálenost≤60 m	Přenosová vzdálenost≤60 m	Přenosová vzdálenost≤50 m	Přenosová vzdálenost≤35m			
DS-KAD706 - DS-KAD706	Přenosová vzdálenost≤60 m	Přenosová vzdálenost≤60 m	Přenosová vzdálenost≤60 m	Přenosová vzdálenost≤50 m	Přenosová vzdálenost≤35m			
DS-KAD706 - DS-KD8003- IME2	Přenosová vzdálenost≤35 m	Přenosová vzdálenost≤60 m	Přenosová vzdálenost≤60 m	Přenosová vzdálenost≤50 m	Přenosová vzdálenost≤35m			
DS-KAD706 - DS-KH6320- WTE2	Přenosová vzdálenost≤35 m	Přenosová vzdálenost≤100 m	Přenosová vzdálenost≤100 m	Přenosová vzdálenost≤100 m	Přenosová vzdálenost≤50 m	Přenosová vzdálenost≤100 m	Přenosová vzdálenost≤100 m	Přenosová vzdálenost≤100 m