





FDR-26B-S

Vnitřní detekce - požární pro EZS

Opticko-kouřový požární detektor je určen jako doplňková signalizace k systémům EZS. Pracuje na principu vniknutí kouře do vyhodnocovací komůrky, která je prosvětlována IR diodou a tento svit je zpětně vyhodnocován. Na přítomnost kouře reaguje detektor svitem LED diody, akusticky bzučákem a přepnutím relé.



-  průměr 100 x h 60 mm
-  vnitřní IP 40: -20 až 50°C, vlhkost: max. 95% bez kondenzace



Objednací kód: **1712-023**

Výrobce/značka: 

Technické parametry

Typ detektoru:	opticko-kouřový	Poplachový výstup:	NC/NO, 30 V=, 1 A
ČSN:	ČSN EN 54 část 7	Testovací režim:	přiložení magnetu
Připojení detektoru:	relé	Startovací doba detektoru:	60 s, 80 mA
Senzor:	optická měřicí komora	Reset do klidového stavu:	auto, po odeznění příčiny (kouř)
Detekční plocha:	max. 40 m²	Montážní výška:	max. 7 m
Napájení:	10,5 - 14 V=	Optická indikace:	červená LED dioda
Proudový odběr:	klid 0,032 mA, poplach 55 mA	Provedení:	plast
Akustická signalizace poplachu:	interní siréna 70 dB	Barva krytu:	bílá
Aktivace poplachu:	vniknutí kouře do detektoru		

Příslušenství

TEST AEROSOL SOLO 250 ml (objednací kód 0701-037) - testovací plyn