

HIK170NL



HIK170NL + Z5V105



profesionálny držiak (konzola) pre montáž päťíc (krabíc) kamier HIKVISION

HIK170NL je možné inštalovať na :

- trubku alebo stožiar vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe (priemer od 40 do 89mm)
- držiak ISPonte (montáž na zateplené fasády budov, držiaky ISP130, ISP160 a ISP200)
- stenu (k dispozícii sú otvory 4x Ø 7mm a 4x Ø 12mm)



HIK170NL



HIK170NL + Z5V105 + DS-1280ZJ-S

technické parametre HIK170NL

odsadenie (mm)	170
rozmery prírub (mm)	Ø 128 x 3
otvory na príрубе pre stenu, ISPonte a Z5V105 (mm)	4x Ø7, 4x Ø12
rozmery jakla (mm)	30 x 30
otvory na príрубе pre päťice Hikvision a Z85DV85 (mm)	18x Ø5, 4x Ø10
hmotnosť (kg)	0,91
povrchová úprava	galvanický zinok



Z5V105

montážne otvory Ø5mm umožňujú inštaláciu týchto päťíc Hikvision :
DS-1260ZJ, J-BOX01HK, DS-1280ZJ-S a DS-1280ZJ-DM18



HIK170NL + DS-1280ZJ-S + ISP160