

# ISP128



ISP128



ISP128 + ISP130

## špeciálna redukcia pre montáž päťíc ( krabíc ) kamier HIKVISION

redukcia ISP128 je určená prioritne pre montáž päťíc ( krabíc ) kamier Hikvision na držiaky ISP130, ISP160 alebo ISP200, ktoré sa používajú pre inštalácie rôznych zariadení na zateplené fasády ( systém ISPonte [www.isponte.sk](http://www.isponte.sk) , montáž bez tepelných mostov )

materiál : špeciálna zliatina AlMg3 ( hrúbka plechu 4mm )

hmotnosť : 0,125kg

rozmery : Ø128mm



ISP128 + ISP130 + DS-1280ZJ-XS



montážne otvory ISP128 ( závit M4 ) umožňujú priamu inštaláciu päťíc ( krabíc ) Hikvision : **DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-DM18, J-BOX01HK, J-BOX02HK, DS-1280ZJ-XS , DS-1280ZJ-S**

**poznámka** : ISP128 je možné využiť aj pre montáž iných päťíc kamier ( krabíc ) – príprava iných montážnych otvorov nie je náročná nakoľko ISP128 je vyrobená z AlMg3 plechu ( technické parametre AlMg3 : <http://www.proal.cz/info/424413.htm> )

## dodávané príslušenstvo k ISP128 :

skrutka DIN7985A M4x10 4ks ( pre montáž DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-DM18, J-BOX01HK ... )

skrutka DIN7991 M6x20 4ks ( pre montáž redukcie ISP128 na horný diel držiaka ISPonte )